

LUKUD JA UKSETARVIKUD

KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND

Lukutoodete ja uksetarvikute korrektseks toimimiseks on eeldus, et nad on paigaldatud, komplekteeritud ja hilisemalt ka hooldatud professionaalselt lukufirma poolt. Lock Force OÜ ei vastuta rikete eest, mis on põhjustatud ebakorrektselt komplekteerimisest, paigaldamisest, kasutamisest või hooldusest.

Kasutamine

- Luku eesmärgipärase kasutamise eeldus on, et selle üksikosade suhtes ei kasutata ülemäärast jõudu. Võtit ja väändenuppu tuleb pöörata õiges suunas. Lukku ei tohi avada selleks mitte ettenähtud vahenditega. Ukse avamisel ei tohi tõmbamiseks kasutada võtit, selleks on ettenähtud ukse link või käepide.
- Lukustuskeel ei tohi lukustatud asendis toetuda vasturauale ning lukustamisel või avamisel ei tohi see hõõrduda vastu vasturauda. Lukustuskeel peab liikuma – ilma takistusteta – täiesti vabalt. Lukustuskeele tööd tuleb kontrollida regulaarselt, kuna ukse võivad aja jooksul vajuda.
- Ukselinkidele ja käepidemetele ei tohi asetada lisaraskusi, mis võivad põhjustada lingikeelele ja -vedrule lisakoormust, lühendades sellega nende kasutusiga.
- Kõrgendatud korrosiooniohuga või keemiliselt aktiivses keskkonnas tuleb võimalusel kasutada sellistesse tingimustesse sobivaid tooteid või lisatarvikuid.
- Korrapäraselt tuleb kontrollida ka ukse tööd. Uks ei tohi olla liiga tihedalt raami sisse surutud ega ära vajunud. Uks peab raami sisse mahtuma sujuvalt. Lukuraami ja vasturaua kaugus peab olema normi piires (tavapäraselt 3-4mm). Vajadusel tuleb reguleerida vasturaua asendit ja uksehingi. Uksesulgur peab olema õigesti reguleeritud ega tohi ust liiga suure jõu ja/või kiirusega kinni tõmmata.

Hooldus

Lokusüdamik

- Lukusüdamikku tuleb kaitsta prahi, liigse tolmu jms. eest ning enne võtme kasutamist tuleb veenduda ka selle puhtuses.
- Lukusüdamikku ei tohi värvida!
- Lukusüdamiku ja katete kinnitusvahendite kinniolekut tuleb kontrollida vähemalt 2 korda aastas. Taoline kontroll ei kuulu garantiitöö alla.
- Lukusüdamikku peab puhastama vähemalt 1-2 korda aastas, olenevalt kasutuskohast ja tingimustest. Raskendatud tingimustes vähemalt kord kuus. Lukusüdamiku puhastamiseks tuleb kasutada selleks ettenähtud lukuhooldusvahendeid. Teised samalaadsed tooted võivad rikkuda südamiku ja garantii kaotab kehtivuse.
- Luku puhastamine ja õlitamine on tegelikult lihtne ja vähe aeganõudev protseduur. Kõigepealt tuleb pritsida lukusüdamikku piisaval hulgal puhastusvahendit nii, et see isegi veidi lukust ka välja voolaks. Pärast seda tuleb võti lukusüdamikku torgata ja välja tõmmata. Peab olema ettevaatlik, sest võtit ei tohi mitte mingil juhul südamikus keerata, kuna see ajaks mustuse südamikus laiali ja südamik võib kinni kiiluda. Võti tuleb võtta lihtsalt lukusüdamikust välja ja puhastada see pehme lapiga. Protseduuri tuleb korrata, kuni mustust võtme külge enam ei jää. Järgmiseks tuleb pritsida lukusüdamikku piisaval hulgal lukuõli ja korrata võtmega puhastusliigutust 1-2 korda ning alles seejärel võtit südamikus keerata. See aitab õlil lukusüdamikus laiali valguda. Peale puhastusvahendiga puhastamist tuleb kindlasti kasutada lukuõli, kuna puhastusvahend on keemiliselt aktiivse toimega!

Lukuraam

- Lukustus- ja lingikeelt tuleb külgedelt määrada vähemalt kord aastas, tiheda kasutuse ja/või ekstreemsemates keskkonnatingimustes sagedamini.
- Luku puhastamiseks ei tohi kasutada korrosiooni tekitavaid ega keemiliselt aktiivseid aineid.
- Lukuraami ja teisi lukuosi ei tohi värvida.

- Tuleb jälgida, et praht ega peen puru ei satuks lukuraami liikuvatele osadele, samuti ei tohi lukuraami sattuda vesi.
- Lukuraami kinnitusvahendite kinniolekut tuleb kontrollida vähemalt kord aastas. Taoline kontroll ei kuulu garantiitöö alla.

Ukselink ja käepide

- Ukselinkide või käepidemete valikul tuleb arvestada nende sobivust sise- või välistingimustega, mis sõltuvad materjalist ja pinnakattest. Raskete ja ka tiheda kasutusega uste puhul tuleb kasutada lisavedruga ukselinke.
- Ukselinki, käepideme ja katteplaatide puhastamiseks ei tohi kasutada keemiliselt aktiivseid, abrasiivseid või muid mehaanilisi kahjustusi tekitavaid vahendeid. Vajadusel võib puhastamiseks kasutada pehmet, veega niisutatud, tolmulappi.
- Ukselinki ja käepideme liikuvaid osi tuleb vähemalt kord aastas lukuõliga õlitada või lukurasvaga määrida (paar tilka õli ukselinki ja selle kinnitusroseti ühenduskohale).
- Ukselinki ja käepideme kinnitusvahendite kinniolekut tuleb kontrollida vähemalt kord aastas. Taoline kontroll ei kuulu garantiitöö alla.

Garantii

- Garantii alla ei kuulu toodete loomulik kulumine või pisidefektid, mis ei mõjuta luku tööd (näiteks pinnakatte kulumine või kriimustused).
- Lukutoodete iseseisval lahtivõtmisel kaotab garantii kehtivuse.
- Kasutus- ja hooldusjuhendi jälgimine ja täitmine on garantii kehtimise aluseks. Kasutus- ja hooldusjuhendi mittetäitmine katkestab tootele antava garantii.
- Garantiikorras kuulub tasuta väljavahetamisele või parandamisele ainult defektne toode. Demontaaži ja paigaldusega seotud kulud ei kuulu hüvitamisele (k.a muud kaudsed kulud).

- Erimeelsuste korral on ostjal õigus nõuda ekspertiisi, ekspertiisi teostamise ajaks ei ole müüja kohustatud andma tasuta asendustoodet. Ekspertiisi saadetud toodete tagastamine ja asendamine toimub vastavalt tootjatehase garantiitingimustele.
- Tootjagarantii kehtib 2 aastat, sealjuures garantii kehtib ainult Lock Force OÜ poolt hooldatud lukutoodetele.

Hoolduslepingu sõlmimiseks või lisavõtmete tellimiseks võtke meiega ühendust:

Lock Force OÜ,

Laki 30, Tallinn 12915

Tel: +372 660 9997, e-mail: info@lockforce.ee

www.lockforce.ee

LOCK FORCE
KINDEL JÕUD LUKUSTUSES